

## Gama

Gama completa de telecomandos de 433 MHz código variable. Disponibles 2 o 4 canales.

Código		
D111904	Mitto B Rcb02 R1	Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
D111905	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	Transmisor copiable de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
D111906	Mitto B Rcb04 R1	Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
D111907	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	Transmisor copiable de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
D111947	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A. Color Blanco Clear Ice





## Características técnicas

	MITTO B RCB02 R1 MITTO B RCB02 R2 REPLAY MITTO B RCB04 R1 MITTO B RCB04 R2 REPLAY MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE
Tensión	12 V
Número de baterías	1
Tipo de baterías	23 A
Alcance	50/100 m

## ACCESORIOS



**CLONIX 4 RTE - D113718 00002**  
Receptor de cuatro canales para exterior 433 MHz rolling code. Salida relé de potencia(16 A y 230 V)



**CLONIX 2E - D113674 00001**  
Receptor bicanal para exterior 433 MHz rolling code. Memoria de 128 posiciones



**U-Base 2 PC - P111510**  
Software de gestión y programación de las centrales y receptores BFT. Versión para ordenador personal, conexión Bluetooth



**U-PROG - P111529**  
Programador para radiomandos y receptores con posibilidad de conexión por cable o por BlueTooth