


Gama

Automatismo compacto para puertas peatonales con hojas de hasta 100 kg. La central de mando con programación en pantalla permite ajustar de modo automático todas las funciones principales.


Código		
P960558 00002	VISTA SL C-107	Perfil operador compacto
P960559 00002	VISTA SL C-108	Perfil operador compacto
P960560 00002	VISTA SL C-109	Perfil operador compacto
P960561 00002	VISTA SL C-110	Perfil operador compacto
P960562 00002	VISTA SL C-111	Perfil operador compacto
P960563 00002	VISTA SL C-112	Perfil operador compacto
P960564 00002	VISTA SL C-113	Perfil operador compacto
P960565 00002	VISTA SL C-114	Perfil operador compacto
P960566 00002	VISTA SL C-115	Perfil operador compacto
P960567 00002	VISTA SL C-116	Perfil operador compacto
P960569 00002	VISTA SL C-119	Perfil operador compacto
P960570 00002	VISTA SL C-121	Perfil operador compacto
P960571 00002	VISTA SL C-123	Perfil operador compacto
P960572 00002	VISTA SL C-125	Perfil operador compacto
P960543 00002	VISTA SL C-208	Perfil operador compacto
P960544 00002	VISTA SL C-209	Perfil operador compacto
P960545 00002	VISTA SL C-210	Perfil operador compacto
P960547 00002	VISTA SL C-212	Perfil operador compacto
P960548 00002	VISTA SL C-213	Perfil operador compacto
P960542 00002	VISTA SL C-214	Perfil operador compacto
P960549 00002	VISTA SL C-215	Perfil operador compacto
P960550 00002	VISTA SL C-216	Perfil operador compacto
P960551 00002	VISTA SL C-217	Perfil operador compacto
P960552 00002	VISTA SL C-219	Perfil operador compacto
P960553 00002	VISTA SL C-221	Perfil operador compacto
P960554 00002	VISTA SL C-223	Perfil operador compacto
P960555 00002	VISTA SL C-225	Perfil operador compacto
P960556 00002	VISTA SL C-227	Perfil operador compacto
P960557 00002	VISTA SL C-229	Perfil operador compacto



PLUS



Solo 80 mm de altura: la altura extremadamente reducida permite instalarlo incluso cuando hay poca distancia al techo o en marcos muy delgados.



Perfil de montaje WMP: con el perfil de anclaje WMP, la instalación de la puerta es fácil, rápida y ergonómica.



Receptor de radio integrado: gracias al receptor de radio incorporado en la central de mando, la puerta VISTA SL C se puede controlar a distancia mediante sistemas inalámbricos BFT, como RB o T-BOX.

Características técnicas

	VISTA SL C1	VISTA SL C2
Tipo de hoja	corredera	corredera
Unidad de control	ARIA EVO	
Maniobra manual	reversible	reversible
Tipo de motor	dunker motor	dunker motor
Alimentación del motor	24 V	24 V
Tipo de final de carrera	encoder + tope mecánico en fase de apertura	encoder + tope mecánico en fase de apertura
Pasaje útil	de 750 mm a 2500 mm	de 800 mm a 2900 mm
Velocidad de apertura	hasta 80 cm/sec	hasta 160 cm/sec
Velocidad de cierre	hasta 80 cm/sec	hasta 160 cm/sec
Velocidad de acercamiento	de 5 cm/sec a 10 cm/sec	de 5 cm/sec a 10 cm/sec
Reacción al impacto	limitador de par electrónico	limitador de par electrónico
Bloqueo	mecánico	mecánico
Desbloqueo	palanca de desbloqueo	palanca de desbloqueo
Ciclo de empleo	continuo	continuo
Condiciones ambientales	de -20 °C a 55 °C	
Grado de protección	IPX0	
Número de hojas	1	2

ACCESORIOS




Mitto B Rcb02 R1 - D111904

Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A



VISTA SEL - D113722

Selector de funciones para puerta peatonal serie VISTA SL, SL C y TL



ERV - N733408

Bloqueo eléctrico para VISTA SL, SL C y TL (se aconseja su uso en combinación con BBV)



PPR - P111156

Patín guíapuestas para puertas automáticas con bastidor de aluminio



PGI - P111158


Perfil guíapuestas inferior para puertas automáticas con bastidor de aluminio




BBV SLC TL - P111503

Disposiciones de la batería de pánico para VISTA SL C

ACCESORIOS



SBV C - P111508
Travesaño de soporte de aluminio
anodizado para VISTA SL C



RB - P121016
Radiomando de pared de 4 canales rolling
code